CENTRUM ZAOPATRZENIA BUDOWNICTWA ROMEX

# Zasady eksploatacji i konserwacji wyrobów z kamienia naturalnego oraz agglomarmurów

**1. Wytyczne dotyczące czyszczenia:**

- używać tylko miękkich materiałów czyszczących (unikać twardych myjek oraz gąbek).
- stosować tylko delikatne preparaty czyszczące przeznaczone do kamienia naturalnego, lub delikatne środki o neutralnym odczynie.
- silne zabrudzenia i plamy należy usuwać natychmiastowo specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do konkretnego rodzaju plam.
- w niektórych przypadkach należy zwrócić również uwagę na jakość wody używanej do czyszczenia, ponieważ mocno zakamieniona lub zanieczyszczona woda może pozostawiać plamy na wyrobie.

**2. Użytkowania wyrobów z kamienia naturalnego:**

- zaleca się regularną impregnację materiału środkami przeznaczonymi do impregnowania kamienia naturalnego.
- należy unikać kontaktu wyrobu z kamienia naturalnego z następującymi substancjami: ocet, kwasy z owoców. cytrusowych, wino, kawa, herbata, oleje, soki i napoje kolorowe, chlor, chemia odkamieniająca oraz inne silne środki chemiczne.
- w przypadku wystąpienia kontaktu z wyżej wymienionymi substancjami należy niezwłocznie usunąć plamę, celem uniknięcia trwałego zaplamienia lub zmatowienia powierzchni.
- unikanie przesuwania po wyrobach z kamienia naturalnego innych wyrobów o ostrych lub szorstkich wykończeniach które mogą spowodować zarysowania jak na przykład mydelniczka ceramiczna, doniczki na kwiaty i tym podobne.

# Zasady montażu wyrobów z kamienia naturalnego oraz agglomarmurów

- Do montażu wyrobów z kamienia naturalnego zaleca się używanie elastycznych klejów montażowych o przeznaczeniu do kamienia naturalnego. W przypadku kamieni o jasnych odcieniach należy używać kleju o białym kolorze, celem uniknięcia powstania plam.

- W przypadku stosowania pian montażowych dopuszczalne jest stosowanie jedynie piany montażowej o niskim stopniu rozprężania, z zachowaniem wytycznych Producenta.

- Zaleca się używanie silikonów przeznaczonych do kamienia naturalnego o neutralnym odczynie oraz unikanie stosowania silikonów octowych.

# Zasady transportowania i składowania wyrobów z kamienia naturalnego oraz aglomarmurów

- Do transportu wyrobów z kamienia naturalnego zaleca się stosowanie specjalistycznych stojaków do transportu oraz ich zabezpieczenie pasami transportowymi. Wyroby powinny być przewożone w oparciu na jednej z krawędzi z możliwie maksymalny podparciem powierzchni. Należy unikać transportu na płask.

- Do składowania wyrobów z kamienia naturalnego zaleca się stosowanie specjalistycznych stojaków do składowania oraz ich zabezpieczenie pasami transportowymi. Wyroby powinny być składowane w oparciu na jednej z krawędzi z możliwie maksymalny podparciem powierzchni. Należy unikać składowania na płask.

# Zastosowanie oferowanych wyrobów z kamienia naturalnego oraz agglomarmurów

| Materiał | Parapety wewnętrzne | Parapety zewnętrzne | Blaty łazienkowe | Blaty kuchenne | Schody i posadzki wewnętrzne | Schody i posadzki zewnętrzne | Obudowy kominków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agglomarmur | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Marmur | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Granit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |