Deklaracja właściwości użytkowych
Nr 2/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
   Parapety 2KBR – rdzeń stanowi płyta MDF Finsa Fibraplast Hidrofugo jednostronnie laminowana, oklejona folią PCV.
2. Identyfikacja wyrobu budowlanego:
   Parapety 2KBR – informacje identyfikacyjne są drukowane na etykiecie umieszczonej na opakowaniu. Etykieta produktu zawiera numer zamówienia, nazwę kontrahenta, kolor oraz nazwę wyrobu.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego:
   Parapety 2KBR przeznaczone są do budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz rekreacji indywidualnych. Mogą być stosowane do wszystkich rodzajów stolarki okiennej. Stanowią one wykończenie podoknia od strony wewnętrznej budynku. Parapet wewnętrzny powinien być trwale umocowany na podokniu i szczelnie połączony z dolnym progiem ościeżnicy okiennej. Są one stosowane jako elementy niekonstrukcyjne do użytkowania wewnętrznego w warunkach suchych.
4. Nazwa oraz dane kontaktowe producenta
   2KBR J&K Kurek Sp. J.
   32-800 Brzesko, os. Wł. Jagiełły 4/3
   NIP: 8691995572 REGON:383811670
5. System oceny i weryfikacji wg załącznika
   System 4
6. Powyższy system oceny nie przewiduje zadań dla jednostki notyfikacyjnej.
7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	jedn.	Właściwość użytkowa Grubość [mm]			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
		19	25	30	
Wytrzymałość na zginanie wg EN310	n/mm^2	24	22	22	PN-EN 13986:2006
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe wg EN 319	n/mm^2	0,75	0,75	0,75	
Emisja Formaldechydu wg EN 717-1	klasa	E1	E1	E1	
Reakcja na ogień Tablica 5, wg EN 13986:2004	klasa	D-s2, d0	D-s2, d0	D-s2, d0	
Przepuszczalność pary wodnej		NPD			
Izolacyjność dźwięków powietrznych		NPD			
Pochłanianie dźwięku		NPD			
Przewodność cieplna		NPD			
Trwałość biologiczna		NPD			

8. Specyfikacja techniczna
   Załącznik nr 1 „Specyfikacja Techniczna”
9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 7 oraz jest zgodna z zał. Nr 1Specyfikacja Techniczna.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4

Brzesko, 28.10.2019r.

Załącznik nr 1. – Specyfikacja techniczna

Przedmiotem specyfikacji technicznej są parapety wewnętrzne, z płyty MDF wilgocioodpornej oklejonej foliami PCV (zwane dalej „parapetami 2KBR") produkowane przez firmę 2KBR J&K Kurek.

1. Dwa typy powierzchni:
   Gładka i tłoczona – w zależności od użytej folii
2. Wymiary:
   - szerokość – od 50mm do 1200mm (skok co 1mm)
   - grubość – 19mm, 25mm, 30mm
   - długość – od 200mm do 2750mm (skok co 1mm)
3. Kolorystyka:
   - kolorystyka zgodna z aktualnym wzornikiem 2KBR
4. Kształty:
   - wykończenia z narożami R6, R25 i fazą 45 stopni oraz krawędziami R3, R6, R12, fazą 45 stopni oraz tzw mydełko
   - wykonujemy również parapety nietypowe wg dostarczonej specyfikacji
5. Materiały:
   - MDF Finsa Fibraplast Hidrofugo jednostronnie laminowany
   - Klej JOVAT Jovapur
   - Folie PCV:
   - **Hornschuch**
   - **Renolit**
   - **Gislaved**
   - **LG**
   - **Alfatherm**
6. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania:
   Parapety 2KBR są przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń w obiektach budowlanych nowowznoszonych oraz eksploatacyjnych. Powinny być montowane w następujący sposób:
   - **Oparte na murze tak, aby wypust poza lico ściany nie przekraczał 100mm**
   - **Wsunięte pod ościeżnice okienną minimum 20mm i ściśle do niej przylegać**

   Zastosowanie parapetów 2KBR powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem wymagań Polskich Norm i przepisów budowlanych, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 609 z późniejszymi zmianami).