# KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

## nr 1/P/2014

1. **Producent wyrobu budowlanego:**

   Boryszew S.A.

   Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie

   ul. 15 Sierpnia 106

   96-500 Sochaczew

2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**

   Zestaw elementów z polichlorku winylu do wykonywania podsufitek zewnętrznych BORYSZEW.

3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**

   PKWiU 22.23.19

4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**

   Zestaw elementów z polichlorku winylu do wykonywania podsufitek zewnętrznych BORYSZEW jest przeznaczony do wykonywania podsufitek zewnętrznych (podbitek dachowych) na podłożach mineralnych, w budynkach eksploatowanych i nowo wznoszonych. Podsufitki mogą być również stosowane przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków metodą lekką, suchą z zastosowaniem niepalnej wełny mineralnej lub styropianu jako materiału termoizolacyjnego.

5. **Specyfikacja techniczna:**

   Aprobata Techniczna ITB AT-15-3040/2011 „Zestaw elementów z polichlorku winylu do wykonywania podsufitek zewnętrznych BORYSZEW" wydana w dniu 24 marca 2011 r. przez Instytut Techniki Budowlanej.

6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

   Zgodnie z pkt. 3 Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3040/2011

7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**

   1. Praca badawcza dotycząca elementów z PVC-U do wykonywania okładzin na zewnątrz obiektów budowlanych – Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB, 0861/10/Z00NK;
   2. Badania elementów listwowych z PVC, produkcji firmy BORYSZEW z Sochaczewa. Etap I. Badania właściwości fizyko-mechanicznych elementów – Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB, NL-3162/A/05;
   3. Badania elementów listwowych z PVC, produkcji firmy BORYSZEW z Sochaczewa. Etap II. Badania odporności elementów na przyspieszone starzenie – Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB, NL-3162/A/05;

4. Badania okładzin elewacyjnych z PVC pod nazwą SIDING BORYSZEW (kolor biały). ETAP I. Badania właściwości fizyko-mechanicznych – Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB, U/NL-1224/97;
5. Badania odporności na przyspieszone starzenie okładziny elewacyjnej z PVC „Siding Boryszew" – dla potrzeb aprobacyjnych – Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, PTU/NT-2078/LT-807/97;
6. Badania trwałości barwy okładzin elewacyjnych z PVC – dla potrzeb aprobacyjnych – Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB, NT-576/A/99;
7. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz – Zakład Badań Ogniowych ITB, nr 1455.2/12/R12NP, nr 1455.3/12/R12NP;
8. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji – Zakład Badań Ogniowych ITB, nr 1455.1/14/R14NP, nr 1455.2/14/R14NP;
9. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy - działanie ognia od strony okapu – Zakład Badań Ogniowych ITB, nr 1455.3/14/R14NP;
10. Atest Higieniczny nr HK/B/1108/01/2012 – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.**

W imieniu producenta podpisał:

Kierownik Wydziału Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych – Antoni Gadaj.

KIEROWNIK WYDZIAŁU
PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
Antoni Gadaj
1-288

Sochaczew, 15.04.2014 r.